

SOLEPOX PRIMER

DEFINITION

C'est une couche d'imprégnation et d'accrochage, bi composant et un fixateur époxydique solvanté.

UTILISATION

SOLEPOX PRIMER, se caractérise par sa richesse et sa fluidité, il nourrit les bétons poreux ,évitant la formation de bulles et favorise l'accrochage ultérieur des revêtements époxydiques de divers sols d'industries alimentaires et chimique soumis a un trafic intense préalablement préparés.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : Incolor.
- Aspect : Brillant
- Nombre de composants : 2
- Densité : 0,96 g/cm³ +-0,05
- Extrait Sec en Poids :46% +- 2%
- Rapport de mélange en poids : 73,25/26,75
- Diluant : Diluant epoxy entre 5 et 10 %.
- Séchage à 25° : Heure.
- Recouvrable : Heures.
- Rendement Théorique : m²/ Kg pour 60 µm Sec (Selon la nature du support).
- Rendement Pratique : en fonction du support, de la nature des pièces à peindre, des conditions et du matériel d'application ainsi de la qualification du personnel.

CLASSIFICATION

- Famille I, classe 6b.

PREPARATION DE SURFACE

Ciment et bétons usagés : on doit éliminer les parties non adhérentes puis procéder au traitement précédent puis reboucher les trous par SOLEPOX FILLER.

Anciens fonds : on doit les éliminer complètement avant application.

SOLEPOX PRIMER

CONDITIONNEMENT

Emballage
KIT 15 KG

COMPOSANT A
11 KG

COMPOSANT B
4 KG

STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine hermétiquement fermé et à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

SECURITE ET HYGIENE

- ❖ Produit inflammable
- ❖ Travailler dans un endroit aéré.
- ❖ La poussière et/ou fumé engendrée par le ponçage et décapage de la peinture est dangereux pour la santé.
- ❖ Ne pas jeter les résidus dans les égouts.
- ❖ Ne pas laisser à la portée des enfants.
- ❖ En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau puis consulter un médecin