

VELAUTEX

PRESENTATION DU PRODUIT

- DESIGNATION : VELAUTEX
- CLASSIFICATION : Famille I, classe 1a
- NATURE : C'est une peinture de ravalement en dispersion aqueuse, à base d'émulsion acrylique de forte proportion.

UTILISATION

VELAUTEX est une peinture de finition économique, destiné pour l'intérieur et l'extérieur, caractérisé d'une grande facilité d'application sur tout supports neufs ou anciens préalablement préparés(ciment ,béton, enduit...)

*Cas ancien support :

Grattage et lavage à l'eau sont indispensable avant application puis une couche d'impression et isolation est obligatoire tel que (VEROXIM, VEROFIX, VEROFUGE)

*Cas nouveau support :

Ponçage puis une couche d'imprégnation tel que (VEROXIM, VEROFIX, VEROFUGE)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- TEINTE : Blanche ou autres sur demande
- DENSITE : 1.75±0.05
- ASPECT : Mat .
- EXTRAIT SEC EN POIDS : 69±2
- SECHAGE A 25°C :HP :25mn/SEC :1à 2heures/DUR :24heures
- DELAI DE RECOUVREMENT : 3à4heures
- RENDEMENT THEORIQUE : 6à7m²/kg
- RESISTANCE AUX INTEMPERIES ET A LA LUMIERE: Bonne
- Compatible avec SUPER TEINTE AVERO pour coloration

EMBALLAGE

SEAU PLASTIQUE :40kg.

STOCKAGE

1 an, sous l'abri, et doit être hermétiquement fermé dans son emballage d'origine.

SECURITE ET HYGIENE

Produit contenant des antibactériens et fongicides

- Travailler dans un endroit aéré.
- La poussière et/ou fumé engendrée par le ponçage et décapage de la peinture est dangereux pour la santé.
- Ne pas jeter les résidus dans les égouts.
- En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau puis consulter un médecin