

## VEROCLASS



### DEFINITION

« VEROCLASS » est une peinture mate à base de copolymère styrène acrylique en phase aqueuse.

### UTILISATION

Peinture d'intérieure et d'extérieure recommandée pour les supports traditionnels du bâtiment.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : BLANC
- Aspect : Mat
- Nombre de composants : 1
- Densité : 1,64 g/cm<sup>3</sup>
- Extrait Sec en Poids : 63 +/- 1%
- Séchage : 1 Heure.
- Recouvrable : 4 Heures.
- Rendement Théorique : 4 à 5 Kg/m<sup>2</sup> (selon la nature du support).
- Dilution : à l'eau de 5 à 15 %.
- Rendement Pratique : en fonction du support, de la nature des pièces à peindre, des conditions et du matériel d'application ainsi de la qualification du personnel.

### PROPRIETES PARTICULIERES

- Pouvoir couvrant acceptable.
- Bonne lavabilité.

### CONSEILS

- La surface doit être absorbante et non farineuse.
- Réparer les surfaces par notre enduit « VEROPLAST ».
- Nettoyer les surfaces de toutes les traces d'impuretés.

### CLASSIFICATION

- Famille I, classe 7b2.

## VEROCLASS



### CONDITIONNEMENT

Emballage

Plastique

5 KG

10 KG

20 KG

40 KG

Métallique

25 KG

### STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine hermétiquement fermé et à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

### SECURITE ET HYGIENE

- ❖ Contient des antibactériens et des fongicides. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau puis consulter un médecin
- ❖ Ne pas jeter les résidus dans les égouts.