

## VEROPRO

### PRESENTATION DU PRODUIT

- DESIGNATION : VEROPRO
- CLASSIFICATION : Famille I, classe 1a.
- NATURE : C'est une peinture à base de copolymère vinyl acrylique en dispersion aqueuse de haute gamme et forte proportion.

### UTILISATION

VEROPRO est une peinture de ravalement noble et professionnel, destiné pour intérieur et extérieur, d'une grande facilité d'application grâce a sa forte proportion en pigment et liant et son pouvoir masquant.

VEROPRO s'applique sur tout supports préalablement préparés(ciment, béton, enduit...)

•Cas ancien support : Grattage et lavage à l'eau sont indispensable avant application puis une couche d'impression et isolation est obligatoire tel que(VEROXIM,VEROFIX ,VEROFUGE...)

•Cas nouveau support :Ponçage puis une couche d'imprégnation tel que(VEROXIM,VEROFIX,VEROFUGE...)

VEROPRO peut être appliquer à la brosse ou au rouleau après dilution à l'eau de 10 à 15% selon les couches :\*1ère couche :diluable à l'eau environ 15%

\*2ème et 3ème couche :diluable à l'eau maximum 10%

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- TEINTE : Blanche ou autres sur demande
- DENSITE : 1.75±0.05
- ASPECT : Mat
- EXTRAIT SEC EN POIDS: 68±2
- SECHAGE A 25°C :HP :30 minutes/SEC :1à2 heures/DUR :24heures
- DELAI DE RECOUVREMENT : 3à4heures
- RENDEMENT THEORIQUE : 8à10m<sup>2</sup>/kg
- POUVOIR COUVRANT: Elevé
- RESISTANCE A LA LUMIERE ET AUX INTEMPERIES :Excellente
- COMPATIBLE AVEC SUPER TEINTE AVERO POUR COLORATION

## EMBALLAGE

SEAU PLASTIQUE :40kg.

## STOCKAGE

1 an, sous l'abri ,et doit être hermétiquement fermé dans son emballage d'origine.

## SECURITE ET HYGIENE

Produit contenant des antibactériens et fongicides

- Travailler dans un endroit aéré.
- La poussière et/ou fumé engendrée par le ponçage et décapage de la peinture est dangereux pour la santé.
- Ne pas jeter les résidus dans les égouts.
- En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau puis consulter un médecin