

VEROPRO

PRESENTATION DU PRODUIT

- DESIGNATION : VEROPRO
- CLASSIFICATION : Famille I, classe 1a.
- NATURE : C'est une peinture à base de copolymère vinyl acrylique en dispersion aqueuse de haute gamme et forte proportion.

UTILISATION

VEROPRO est une peinture de ravalement noble et professionnel, destiné pour intérieur et extérieur, d'une grande facilité d'application grâce a sa forte proportion en pigment et liant et son pouvoir masquant.

VEROPRO s'applique sur tout supports préalablement préparés(ciment, béton, enduit...)

■Cas ancien support : Grattage et lavage à l'eau sont indispensable avant application puis une couche d'impression et isolation est obligatoire tel que(VEROXIM,VEROFIX ,VEROFUGE...)

■Cas nouveau support :Ponçage puis une couche d'imprégnation tel que(VEROXIM,VEROFIX,VEROFUGE...)

VEROPRO peut être appliquer à la brosse ou au rouleau après dilution à l'eau de 10 à 15% selon les couches :*1ère couche :diluable à l'eau environ 15%

*2ème et 3ème couche :diluable à l'eau maximum 10%

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- TEINTE : Blanche ou autres sur demande
- DENSITE : 1.65±0.05
- ASPECT : Mat
- EXTRAIT SEC EN POIDS: 68±2
- SECHAGE A 25°C :HP :30 minutes/SEC :1à2 heures/DUR :24heures
- DELAI DE RECOUVREMENT : 3à4heures
- RENDEMENT THEORIQUE : 8à10m²/kg
- POUVOIR COUVRANT: Elevé
- RESISTANCE A LA LUMIERE ET AUX INTEMPERIES :Excellente
- COMPATIBLE AVEC SUPER TEINTE AVERO POUR COLORATION

EMBALLAGE

SEAU PLASTIQUE :40kg.

STOCKAGE

1 an, sous l'abri ,et doit être hermétiquement fermé dans son emballage d'origine.

SECURITE ET HYGIENE

Produit contenant des antibactériens et fongicides

- Travailler dans un endroit aéré.
- La poussière et/ou fumé engendrée par le ponçage et décapage de la peinture est dangereux pour la santé.
- Ne pas jeter les résidus dans les égouts.
- En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau puis consulter un médecin