

ACRYFLOOR

PRESENTATION DU PRODUIT

- DESIGNATION : ACRYFLOOR
- CLASSIFICATION : Famille I, classe 7b2
- NATURE : Peinture acrylique en milieu aqueux, décorative pour sol.

UTILISATION

ACRYFLOOR est une peinture utilisé à l'intérieur qu'à l'extérieur, applicable sur tous sols en béton, ciment enrobés ou bitume de tennis et terrain de sport.

*Cas des sols neufs :béton ou ciments préalablement préparés par effet chimique ou mécanique pour donner une rugosité et permettre l'accrochage de ACRYFLOOR.

*Cas des bétons enrobés bitumes(Tennis)on doit les dégraisser au détergents commerce et rincer énergiquement puis laisser sécher.

ACRYFLOOR peut être appliquer sur des anciennes peintures a condition de préparation du support par grattage, ponçage ou brossage pour éliminer les parties non adhérentes puis rincer abondamment et laisser sécher.

ACRYFLOOR est applicable au :

- Rouleau ou brosse après dilution à l'eau de 5à15%.
- Au pistolet airless après dilution de 5à15%.
- Bien homogénéiser le produit avant l'emploi.
- Appliquer de deux ou trois couches d'ACRYFLOOR dont la première étant légèrement plus diluée que les suivants pour qu'elle pénètre dans les fissures.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- TEINTE : Blanc, brun rouge et vert.
- DENSITE : 1.5±0.05
- ASPECT : Mat ou satiné
- EXTRAIT SEC : 68±1
- SECHAGE A 25°C :HP :30 minutes/SEC :2 heures/RECOUV :4 heures/DUR :16 heures
- RESISTANCE A L'EAU : Bonne
- RESISTANCE AUX SAVONS :Bonne

EMBALLAGE

METALLIQUE : Estagon de 25 kg

STOCKAGE

1 an, sous l'abri ,et doit être hermétiquement fermé dans son emballage d'origine.

SECURITE ET HYGIENE

- Produit contenant des antibactériens et fongicides
- Travailler dans un endroit aéré
- En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau puis consulter un médecin
- La poussière engendrée par le ponçage et décapage de la peinture est dangereux pour la santé.
- Ne pas jeter les résidus dans les égouts.
- Ne pas laisser à la porté des enfants.