

SOLEPOX PRIMER

PRESENTATION DU PRODUIT

- DESIGNATION : SOLEPOX PRIMER
- CLASSIFICATION : Famille I, classe 4a
- NATURE : C'est une couche d'imprégnation et d'accrochage ,bi composant et un fixateur époxydique solvanté.

UTILISATION

SOLEPOX PRIMER ,se caractérise par sa richesse et sa fluidité, il nourrit les bétons poreux ,évitant la formation de bulles et favorise l'accrochage ultérieur des revêtements époxydiques de divers sols d'industries alimentaires et chimique soumis a un trafic intense préalablement préparés.

*Ciment et bétons usagés :on doit éliminer les parties non adhérents puis procéder au traitement précédent puis reboucher les trous par SOLEPOX FILLER.

*Anciens fonds :on doit les éliminer complètement avant application.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- TEINTE : Incolor
- DENSITE : 0.96±0.05
- ASPECT : Film brillant
- EXTRAIT SEC : 46±2%
- NOMBRE DE COMPOSANT :2
- RAPPORT DE MELANGE EN POIDS :73.250%/26.750%
- RENDEMENT THEORIQUE : 7.3m²/kg pour 60µm
- DILUTION :Diluant Epoxy

EMBALLAGE

Kit de 15 kg :A :11 kg

B : 4 kg

STOCKAGE

1 an, sous l'abri ,et doit être hermétiquement fermé dans son emballage d'origine.

SECURITE ET HYGIENE

- Produit inflammable
- Travailler dans un endroit aéré
- En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau puis consulter un médecin
- La poussière engendrée par le ponçage et décapage de la peinture est dangereux pour la santé.
- Ne pas jeter les résidus dans les égouts.
- Ne pas laisser à la portée des enfants.