

VERNIS MARIN

PRESENTATION DU PRODUIT

- DESIGNATION : VERNIS MARIN
- CLASSIFICATION : Famille I, classe 4a
- NATURE : C'est une finition de haute brillance à base de résine alkyde modifié.

UTILISATION

VERNIS MARIN AVERO est destiné pour la protection du bois de toutes sortes dont le taux d'humidité est inférieur à 18% :

Sur bois exotique, il est indispensable d'effectuer un dégraissage préalable à l'alcool.

On peut teinter les bois par LAZURE DECO AVERO avant le vernissage et l'application d'une couche de bouche porés tel que VERNIS FOND DUR AVERO.

VERNIS MARIN AVERO peut être appliquer au :

-Brosse ou rouleau après dilution de 0 à 5% au diluant essence térébenthine AVERO.

-Pistolet pneumatique après dilution de 10 à 15% au diluant essence térébenthine AVERO.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- TEINTE : Incolor
- DENSITE : 0.9±0.05
- ASPECT : Brillant
- EXTRAIT SEC : 50±1%
- RECOUVRABLE :Après 24 heures
- DILUANT APPROPRIE :C'est le diluant essence térébenthine AVERO.

EMBALLAGE

METALLIQUE :0.450L ;0.9L ;4.5L

STOCKAGE

1 an, sous l'abri ,et doit être hermétiquement fermé dans son emballage d'origine.

SECURITE ET HYGIENE

- Produit inflammable contient du white spirit

- Travailler dans un endroit aéré
- En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau puis consulter un médecin
- La poussière engendrée par le ponçage et décapage de la peinture est dangereux pour la santé.
- Ne pas jeter les résidus dans les égouts.
- Ne pas laisser à la porté des enfants.