

## VEROPRIM

### PRESENTATION DU PRODUIT

- CLASSIFICATION : FAMILLE I, CLASSE 4a.
- DESIGNATION : VEROPRIM
- NATURE : Peinture d'impression glycérophtalique en phase solvant ,destiné pour tous supports.

### UTILISATION

VEROPRIM est une couche d'impression universelle utilisé sur tous supports en bois et dérivées en intérieur qu'a l'extérieur et aussi sur supports enduits, plâtre et dérivés et anciennes peinture adhérentes et compatibles uniquement en intérieur.

\* La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU-59-1.

\* Les anciennes peintures brillantes seront préalablement poncées pour avoir un fond rigoureux, prêt a peindre.

\*VEROPRIM est applicable :

- A la brosse et au rouleau :après dilution de 5à10% au diluant essence térébenthine AVERO.
- Pistolet pneumatique :après dilution de 5à15% au diluant essence térébenthine AVERO.

Cette impression peut être recouvert après ponçage d'une finition AVERO tel que PROLAC ( BRILLANT , SATINE ou MAT),VEROLAC,COLAC...

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- TEINTE : Jaune oxyde, jaune citron, bleu, noir, rouge, vert, marron.
- DENSITE : varie selon la teinte de (1.1à1.4)
- ASPECT : MAT
- DOSAGE RECOMMANDE : 1-6%
- POUVOIR COLORANT : Très élevé et stable
- DISPERSABILITE : Excellente

### ASPECT : MAT,SATINE LISSE

- TEINTE : Blanche
- EXTRAIT SEC EN POIDS :78±2%
- DENSITE : 1.45± 0.05
- SECHAGE A 25°C : 1 Heures/SEC : 7 à 8 Heures/DUR : 24Heures
- RENDEMENT THEORIQUE : 7 à 9 m<sup>2</sup>/kg ou 10 à 13 m<sup>2</sup>/L selon la nature des fonds et le mode d'application.

VEROPRIM est une impression pénétrante et hydrofuge isolante.

Elle possède un bon tendue et c'est une régulatrice d'humidité.

## **EMBALLAGE**

BOITE METALLIQUE : Estagnon de 25 kg.

## **STOCKAGE**

1 an sous l'abri et doit être hermétiquement fermé dans son emballage d'origine.

## **SECURITE ET HYGIENE**

- Produit inflammable contient du white spirit.
- Travailler dans un endroit aéré.
- En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau et consulter votre médecin.
- La poussière engendrée par le ponçage et décapage de la peinture est dangereux pour la santé.
- Ne pas jeter les résidus dans les égouts.
- Ne pas laisser à la portée des enfants