SECTEUR: INDUSTRIEL

AVEROPOX CR PRIMER

PRESENTATION DU PRODUIT

- DESIGNATION : AVEROPOX CR PRIMER
- CLASSIFICATION : Famille I, classe 4a
- NATURE : C'est un primaire antirouille bi-composant à base de résine époxy-polyamide et de pigments anticorrosives de haute performance tel que les chromates de zinc.

UTILISATION

AVEROPOX CR PRIMER est un inhibiteur de rouille et présentant une excellente base d'accrochage sur tous les supports en acier, acier galvanisé, acier métallisé, aluminium ainsi qu'au bardage pré -laqué préalablement préparé.

*Sur acier décapé au degré Sa 2.5

*Sur ancien supports déjà peints : on doit éliminer les anciennes peintures non adhérentes et la rouille par grattage, brossage ou décapage.

*Sur métaux non ferreux : on doit balayer à l'abrasif.

AVEROPOX CR PRIMER peut être appliqué :

- -A la brosse ou au rouleau après dilution de 0 à 2% au Diluant époxy.
- -Au pistolet pneumatique après dilution de 5 à 10% au Diluant époxy.
- -Au pistolet airless après dilution de 0 à 5% au Diluant époxy

AVEROPOX CR PRIMER peut être couvert par des finitions époxydique, polyuréthane et d'autres a nous consulter.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

COULEUR: Brun rouge.

ASPECT : Mat



Adresse: Route Mahdia KM 13 B.P.97 Hached 3069 Sfax-Tunisie
Contact: contact@avero.tn / info@avero.tn
Tél:(+216) 74 830 136 / (+216) 22 366 336

Fax:(+216) 74 830 137

SECTEUR: INDUSTRIEL

- EXTRIAT SEC :En Volume_: 49±2%
- NOMBRE DE COMPOSANTS : 2
- RAPPORT DE MELANGE: * Poids 90/10
- RENDEMENT THEORIQUE: 12m²/l pour 40µm
- RENDEMENT PRATIQUE: dépend du type de support, de la nature des pièces, du personnel qualifié et aussi des conditions et du matériel d'application.
- EPAISSEUR RECOMMANDE PAR COUCHE :Film sec entre 40 et 60µm

Film humide entre 80 et 120µm

EMBALLAGE

Kit de 25 KG

A: 22.500 KG

B: 2.500 KG

STOCKAGE

1 an, sous l'abri, et doit être hermétiquement fermé dans son emballage d'origine.

SECURITE ET HYGIENE

- Produit inflammable
- Travailler dans un endroit aéré
- En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau puis consulter un médecin
- La poussière engendrée par le ponçage et décapage de la peinture est dangereux pour la santé.
- Ne pas jeter les résidus dans les égouts.
- Ne pas laisser à la porté des enfants.



Adresse : Route Mahdia KM 13 B.P.97 Hached 3069 Sfax-Tunisie Contact : contact@avero.tn / info@avero.tn Tél :(+216) 74 830 136 / (+216) 22 366 336

Fax:(+216) 74 830 137