

VEROFLEX (Revêtement semi-épais en phase aqueuse)

PRESENTATION DU PRODUIT

- DESIGNATION : VEROFLEX
- CLASSIFICATION : Famille I, classe 7b2.
- NATURE : C'est un revêtement semi-épais de façade en phase aqueuse, résistant à la microfissuration.

UTILISATION

-VEROFLEX est destiné pour la protection et la décoration des façades..

-VEROFLEX est utilisé comme couche de finition sur des fonds neufs et anciens préalablement traités par un fixateur tel que VEROFIX.

-VEROFLEX est applicable à la brosse et au rouleau après dilution à l'eau de 0 à 5%.

-VEROFLEX peut être recouvert par lui-même comme deuxième couche.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- ASPECT : Mat
- TEINTE :Blanc et autres sur demande(200 kg minimum)
- DENSITE : 1.5±0.05
- EXTRAIT SEC EN POIDS: 71±2%
- SECHAGE A 25°C :HP :1heure /SEC :4 heures/Recouvrable :Après 12 heures.
- RENDEMENT THEORIQUE: 3 à 4 m²/kg selon la nature des supports, le matériel d'application et la qualification du personnel.
- RESISTANCE A LA SAPONIFICATION : Excellente
- ADHERENCE :Excellente
- VEROFLEX est perméable à la vapeur d'eau.

EMBALLAGE

ESTAGNON DE 25 KG.

STOCKAGE

1 an, sous l'abri, et doit être hermétiquement fermé dans son emballage d'origine.

SECURITE ET HYGIENE

- Produit contenant des antibactériens et fongicides.
- Travailler dans un endroit aéré
- La poussière et/ou fumée engendrée par le ponçage, décapage de la peinture est dangereux pour la santé.
- Ne pas jeter les résidus dans les égouts.
- En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau puis consulter un médecin.
- Ne pas laisser à la portée des enfants.