

## ENDUIT AVERO BLEU



### DEFINITION

**ENDUIT AVERO BLEU** est un enduit de finition en poudre

### UTILISATION

**Enduit Avero Bleu** est un enduit de finition en poudre de couleur extra blanc à base de charges minérales, de liants organiques et d'adjuvants.

Usage exclusivement intérieur : application manuelle

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : Extra Blanc
- Densité : 0,70 g/cm<sup>3</sup>
- Taux de gâchage : 45 à 55 % Selon l'application
- Taux d'emploi : 24 Heures
- Taux de séchage : 24 Heures.
- Température d'emploi : entre 5° et 35 °
- Rendement Théorique : 220 g/m<sup>2</sup> (Selon la nature du support).
- Dureté SHORE C : 80
- Rendement Pratique : en fonction du support, de la nature des pièces à peindre, des conditions et du matériel d'application ainsi de la qualification du personnel.

### PROPRIETES PARTICULIERES

- Haut pouvoir couvrant.

## ENDUIT AVERO BLEU



### PREPARATION DE LA PATE

- ✓ Verser la poudre dans l'eau propre.
- ✓ Quantité d'eau : 1 litre pour 2 kg de poudre environ
- ✓ Laisser reposer 5 à 10 minutes
- ✓ Ajouter éventuellement 5% d'huile de lin pour améliorer la rhéologie de la pâte et les propriétés mécaniques du produit fini.

### Application

Enduits destinés au lissage fin des murs et des plafonds autorisant une finition soignée, il permet aussi de réaliser une décoration intérieure à l'aide d'un rouleau.

### CONDITIONNEMENT

Emballage

SAC  
25 KG

### STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine hermétiquement fermé et à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

### SECURITE ET HYGIENE

- ❖ Produit contenant des antibactériens et fongicide et algicide.
- ❖ Travailler dans un endroit aéré.
- ❖ La poussière et/ou fumé engendrée par le ponçage et décapage de la peinture est dangereux pour la santé.
- ❖ Ne pas jeter les résidus dans les égouts.
- ❖ En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau puis consulter un médecin