

ENDUIT AVERO BLEU

PRESENTATION DU PRODUIT

- DESIGNATION : ENDUIT AVERO BLEU
- NATURE : Enduit de finition en poudre.

UTILISATION

Enduit Avero Bleu est un enduit de finition en poudre de couleur extra blanc à base de charges minérales, de liants organiques et d'adjuvants.

*Usage exclusivement intérieur : application manuelle

*Haut pouvoir couvrant

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- COULEUR : extra blanc
- DENSITE : 0.70kg/L
- TAUX DE GACHAGE : 45 à 55% selon l'application.
- TAUX D'EMPLOI : 24 Heures
- TAUX DE SECHAGE :24 Heures environ
- TEMPERATURE D'EMPLOI :entre 5°C et 35°C
- RENDEMENT THEORIQUE: 220g/m²
- DURETE SHORE C :80 shore
- PREPARATION DE LA PATE :
 - Verser la poudre dans l'eau propre.
 - Quantité d'eau :1 litre pour 2 kg de poudre environ
 - Laisser reposer 5 à 10 minutes
 - Ajouter éventuellement 5% d'huile de lin pour améliorer la rhéologie de la pate et les propriétés mécaniques du produit fini.
- Application : Enduits destinés au lissage fin des murs et des plafonds autorisant une finition soignée, il permet aussi de réaliser une décoration intérieure à l'aide d'un rouleau.

EMBALLAGE

Sac kraft de 25 kg de 3 plis en un pli de protection en plastique

STOCKAGE

1 an en emballage d'origine, fermé à l'abri de l'humidité et sans contact direct avec le sol.

SECURITE ET HYGIENE

- Travailler dans un endroit aéré
- En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau puis consulter un médecin
- La poussière engendrée par le ponçage et décapage de la peinture est dangereux pour la santé.
- Ne pas jeter les résidus dans les égouts.
- Ne pas laisser à la portée des enfants.