

ENDUIT AVERO ROUGE



DEFINITION

ENDUIT AVERO ROUGE est un enduit garnissant en poudre

UTILISATION

ENDUIT AVERO ROUGE est un garnissant en poudre de couleur blanc à base de charges minérales, de liants organiques et d'additifs.

Usage exclusivement intérieur : application manuelle et projetée

Utilisation faciale

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : Blanc
- Densité : 0,75 g/cm³
- Taux de gâchage : 45 à 55 % Selon l'application
- Taux d'emploi : 24 Heures
- Taux de séchage : 24 Heures.
- Température d'emploi : entre 5° et 35 °
- Rendement Théorique : 900 g/m² (Selon la nature du support).
- Dureté SHORE C : 80
- Rendement Pratique : en fonction du support, de la nature des pièces à peindre, des conditions et du matériel d'application ainsi de la qualification du personnel.

PROPRIETES PARTICULIERES

- Bonne adhérence sur tous type de support

ENDUIT AVERO ROUGE



PREPARATION DE LA PATE

- ✓ Verser l'enduit garnissant dans l'eau propre
- ✓ Quantité d'eau : 1 litre pour 2 kg de poudre environ
- ✓ Malaxer afin d'obtenir une pate homogène plus au moins épaisse en fonction de l'utilisation
- ✓ Laisser reposer 15 minutes avant l'utilisation
- ✓ Le temps d'emploi est de l'ordre de 24 heures

Application

Enduit garnissant est destiné à la réfection et au surfacage des murs et plafonds.

CONDITIONNEMENT

Emballage

SAC
25 KG

STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine hermétiquement fermé et à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

SECURITE ET HYGIENE

- ❖ Produit contenant des antibactériens et fongicide et algicide.
- ❖ Travailler dans un endroit aéré.
- ❖ La poussière et/ou fumé engendrée par le ponçage et décapage de la peinture est dangereux pour la santé.
- ❖ Ne pas jeter les résidus dans les égouts.
- ❖ En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau puis consulter un médecin