

## ENDUIT AVERO ROUGE

### PRESENTATION DU PRODUIT

- DESIGNATION : ENDUIT AVERO ROUGE
- NATURE : Enduit garnissant en poudre.

### UTILISATION

Enduit Avero Rouge est garnissant en poudre de couleur blanche à base de charges minérales, de liants organiques, d'additifs. Disponible en sac kraft de 25 kg de 3 plis de protection en plastique.

\*Usage intérieur : application manuelle et projetée

\*Utilisation facile : Parfaite adhérence sur tous supports.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- COULEUR : Blanche
- DENSITE : 0.75kg/L
- TAUX DE GACHAGE : 44 à 55% selon l'application.
- TAUX D'EMPLOI : 24 Heures
- TAUX DE SECHAGE : 24 Heures environ
- RENDEMENT THEORIQUE : 900g/m<sup>2</sup> par mm d'épaisseur
- PH : neutre ou légèrement alcalin, compatible avec tous types de peintures
- DURETE SHORE C : 80 shore
- PREPARATION DE LA PATE :
  - Verser l'enduit garnissant dans l'eau propre
  - Quantité d'eau : 1 litre pour 2 kg de poudre environ
  - Malaxer afin d'obtenir une pate homogène plus au moins épaisse en fonction de l'utilisation
  - Laisser reposer 15 minutes avant l'utilisation
  - Le temps d'emploi est de l'ordre de 24 heures
- Application : Enduit garnissant est destiné à la réfection et au surfacage des murs et plafonds.

### EMBALLAGE

Sac kraft de 25 kg de 3 plis en un pli de protection en plastique

## STOCKAGE

1 an en emballage d'origine, fermé à l'abri de l'humidité et sans contact direct avec le sol.

## SECURITE ET HYGIENE

- Travailler dans un endroit aéré
- En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau puis consulter un médecin
- La poussière engendrée par le ponçage et décapage de la peinture est dangereux pour la santé.
- Ne pas jeter les résidus dans les égouts.
- Ne pas laisser à la portée des enfants.