

PRO 9000



DEFINITION

« PRO9000 » est une peinture mate à base de copolymère vinyle-acrylique

UTILISATION

Peinture d'intérieur et d'extérieur, recommandée pour les supports traditionnels du bâtiment.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : BLANC
- Aspect : Mat
- Nombre de composants : 1
- Densité : 1,64 g/cm³
- Extrait Sec en Poids : 65 +/- 1%
- Séchage : 1 Heure.
- Recouvrable : 4 Heures.
- Rendement Théorique : 8 à 10 KG/m² (selon la nature du support).
- Dilution : à l'eau de 10 à 15 %
- Rendement Pratique : en fonction du support, de la nature des pièces à peindre, des conditions et du matériel d'application ainsi de la qualification du personnel.

PROPRIETES PARTICULIERES

- Pouvoir couvrant très élevé.
- Très bonne lavabilité.
- Blancheur durable

CONSEILS

- La surface doit être absorbante et non farineuse.
- Réparer les surfaces par notre enduit « VEROPLAST ».
- Nettoyer les surfaces de toutes les traces d'impuretés

CLASSIFICATION

- Famille I, classe 7b2.

PRO 9000



CONDITIONNEMENT

Emballage

25 KG

STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine hermétiquement fermé et à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

SECURITE ET HYGIENE

- ❖ Contient des antibactériens et des fongicides. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau puis consulter un médecin
- ❖ Ne pas jeter les résidus dans les égouts.