

VEROCREPIS

PRESENTATION DU PRODUIT

- DESIGNATION : VEROCREPIS
- CLASSIFICATION : Famille I, classe 1a
- NATURE : C'est un crépi monocouche, épais pour décoration à base de copolymères acrylique en dispersion aqueuse.

UTILISATION

VEROCREPIS est un revêtement plastique décoratif pour intérieur et extérieur, applicable surtout support préalablement préparé (ciment, béton, plâtre, enduit..)

*Cas ancien support :

Grattage et lavage à l'eau sont indispensables avant application puis une couche d'impression telle que VEROXIM, VEROFIX ou VEROFUGE.

*Cas nouveau support :

Ponçage, dépoussiérage puis appliquer une couche d'imprégnation telle que VEROXIM, VEROFIX ou VEROFUGE.

VEROCREPIS s'applique à la brosse, rouleau alvéolé après dilution à l'eau de 5 à 10%.

VEROCREPIS peut être appliqué en une ou plusieurs couches.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- COULEUR : Blanche ou autres sur demande
- DENSITE : 1.85±0.05
- ASPECT : Mat à relief fin, moyen ou gros.
- VISCOSITE : Produit épais à 25°C
- EXTRAIT SEC PRATIQUE : 80±2
- SECHAGE A 25°C : *Sec au toucher :6 heures
*Manipulable :10 heures
*Dur :24 heures
- RENDEMENT THEORIQUE : 0.8 à 1.2m²/kg
- RESISTANCE AUX INTEMPERIES : Elevée
- Compatible avec SUPER TEINTE AVERO pour coloration

EMBALLAGE

SEAU PLASTIQUE : 20 kg.

ESTAGNON METALLIQUE : 25 kg

STOCKAGE

1 an, sous l'abri, et doit être hermétiquement fermé dans son emballage d'origine.

SECURITE ET HYGIENE

Produit contenant des antibactériens et fongicides

- Travailler dans un endroit aéré.
- La poussière et/ou fumé engendrée par le ponçage et décapage de la peinture est dangereux pour la santé.
- Ne pas jeter les résidus dans les égouts.
- En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau puis consulter un médecin
- On doit porter des gants et des masques au cours d'application.