

## AVEROSOL-MONO

### PRESENTATION DU PRODUIT

- DESIGNATION : AVEROSOL-MONO
- CLASSIFICATION : Famille I, classe 7b1
- NATURE : C'est un revêtement pour sol, mono composant à base de résine acrylique pure thermoplastique.

### UTILISATION

AVEROSOL-MONO est utilisé sur des supports de différents nature(ciment, béton, carrelage, bois...)à l'intérieur qu'à l'extérieur.

\*AVEROSOL-MONO est destiné pour salle de sport, parking, garage, et aussi dans des locaux soumis à un trafic intense(sols public, entrepôts ,quai de chargement...)préalablement préparés.

-Supports neufs :on doit éliminer les graisses par lessivage avec un détergent et on élimine la laitance soit par moyen mécanique(disquage, meulage, ponçage...)soit par moyen chimique suivi d'un rinçage puis séchage.

-Supports anciens :on doit éliminer les parties non adhérents puis procéder au traitement précédent. On doit vérifier que les supports sont exempt de toute trace d'humidité.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- TEINTE : Blanc et autres sur demande.
- DENSITE :  $1.5 \pm 0.05$
- ASPECT : Mat
- EXTRAIT SEC :  $68 \pm 2\%$
- SECHAGE A 25°C :HP :5mn-SEC :2 H-DUR :24 H
- DELAI DE RECOUVREMENT :12 H
- RENDEMENT THEORIQUE :2 à  $3m^2/kg$

## EMBALLAGE

METALLIQUE : Estagnon de 25 kg

## STOCKAGE

1 an, sous l'abri, et doit être hermétiquement fermé dans son emballage d'origine.

## SECURITE ET HYGIENE

- Produit inflammable
- Travailler dans un endroit aéré
- En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau puis consulter un médecin
- La poussière engendrée par le ponçage et décapage de la peinture est dangereux pour la santé.
- Ne pas jeter les résidus dans les égouts.
- Ne pas laisser à la portée des enfants.