

AVEROSOL-MONO

DEFINITION

AVEROSOL est un revêtement pour sol, mono composant à base de résine acrylique pure thermoplastique.

UTILISATION

AVEROSOL-MONO est utilisé sur des supports de différents nature (ciment, béton, carrelage, bois...) à l'intérieur qu'à l'extérieur.

AVEROSOL-MONO est destiné pour salle de sport, parking, garage, et aussi dans des locaux soumis à un trafic intense (sols public, entrepôts, quai de chargement...) préalablement préparés.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : Blanc, et autres sur demande
- Aspect : Mat
- Nombre de composants : 1
- Densité : $1,5 \text{ g/cm}^3 \pm 0,05$
- Extrait Sec en Poids : 68 % $\pm$ 2%
- Séchage à 25° : 2 Heure.
- Recouvrable : 12 Heures.
- Rendement Théorique : 2 à 3 m² / Kg (Selon la nature du support).
- Rendement Pratique : en fonction du support, de la nature des pièces à peindre, des conditions et du matériel d'application ainsi de la qualification du personnel.

CLASSIFICATION

- Famille I, classe 7b1.

AVEROSOL-MONO

PREPARATION DE SURFACE

Ancien support : on doit éliminer les parties non adhérentes puis procéder au traitement précédent. On doit vérifier que les supports sont exempts de toute trace d'humidité.

Nouveau support : on doit éliminer les graisses par lessivage avec un détergent et on élimine la laitance soit par moyen mécanique (meulage, ponçage...) soit par moyen chimique suivi d'un rinçage puis séchage.

CONDITIONNEMENT

Emballage

METALLIQUE
25 KG

STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine hermétiquement fermé et à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

SECURITE ET HYGIENE

- ❖ Produit inflammable
- ❖ Travailler dans un endroit aéré.
- ❖ La poussière et/ou fumé engendrée par le ponçage et décapage de la peinture est dangereux pour la santé.
- ❖ Ne pas jeter les résidus dans les égouts.
- ❖ En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau puis consulter un médecin