

VEROFUGE

PRESENTATION DU PRODUIT

- DESIGNATION : VEROFUGE
- CLASSIFICATION : Famille I, classe 10c.
- NATURE : C'est un hydrofugeant en phase solvant.

UTILISATION

VEROFUGE est une couche d'impression hydrofugeant pour murs intérieurs et façades poreuses préalablement préparés.

VEROFUGE peut être appliqué sur tous genres de supports tel que béton, ciment, briques, plâtre, pierres...

VEROFUGE est applicable à la brosse et au rouleau sur façades et murs après dilution de 5 à 10% au diluant Essence Térébenthine AVERO ou Diluant Cellulosique AVERO

VEROFUGE peut être appliqué en une à deux couches selon l'état du support .

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- TEINTE : INCOLOR
- DENSITE : 0.8 ± 0.05
- ASPECT : Mat
- RENDEMENT THEORIQUE : 12 à 15 m²/L selon la nature du support, mode d'application et qualification du personnel.
- SECHAGE A 25°C: HP :30mn ;Sec :1h30 ;Recouvrable :24h

EMBALLAGE

METALLIQUE :Boîte 4 L ou Estagnon 15 .L

STOCKAGE

1 an, sous l'abri ,et doit être hermétiquement fermé dans son emballage d'origine.

SECURITE ET HYGIENE

- Produit inflammable contient du white spirit
- Travailler dans un endroit aéré
- En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau puis consulter un médecin
- La poussière engendrée par le ponçage et décapage de la peinture est dangereux pour la santé.
- Ne pas jeter les résidus dans les égouts.
- Ne pas laisser à la portée des enfants.