

VEROLUX+

PRESENTATION DU PRODUIT

- DESIGNATION : VEROLUX+
- CLASSIFICATION : Famille III, classe 2
- NATURE : C'est une peinture professionnelle en dispersion aqueuse à base d'émulsion styrene acrylique de haute qualité.

UTILISATION

VEROLUX+ est une peinture utilisée à l'intérieur et l'extérieur, applicable sur tout support préalablement préparé (ciment, béton, enduit...) et de fortes proportions d'émulsion.

*Cas ancien support :

Grattage et lavage à l'eau sont indispensables avant application puis une couche d'impression (VEROXIM, VEROFIX, VEROFUGE)

*Cas nouveau support :

Ponçage puis une couche d'imprégnation tel que (VEROXIM, VEROFIX, VEROFUGE)

VEROLUX+ s'applique à la brosse ou au rouleau après dilution à l'eau de 5 à 15% selon les couches :

• 1ère couche : 15% d'eau

• 2ème et 3ème couche : 5% d'eau

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- TEINTE : Blanche ou autres sur demande
- DENSITE : 1.75±0.05
- ASPECT : Mat
- EXTRAIT SEC EN POIDS : 68±2
- SECHAGE A 25°C : HP : 25mn/SEC : 1 à 2 heures / DUR : 24 heures
- DELAI DE RECOUVREMENT : 3 à 4 heures
- RENDEMENT THEORIQUE : 7 à 8 m²/kg
- POUVOIR COUVRANT : Très élevée
- Compatible avec SUPER TEINTE AVERO pour coloration

EMBALLAGE

SEAU PLASTIQUE :40kg.

STOCKAGE

1 an, sous l'abri ,et doit être hermétiquement fermé dans son emballage d'origine.

SECURITE ET HYGIENE

Produit contenant des antibactériens et fongicides

- Travailler dans un endroit aéré.
- La poussière et/ou fumé engendrée par le ponçage et décapage de la peinture est dangereux pour la santé.
- Ne pas jeter les résidus dans les égouts.
- En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau puis consulter un médecin