

WASH AVERO-FILLER(BYTYRAL POLYVINYLIQUE)

PRESENTATION DU PRODUIT

- DESIGNATION : WASH AVERO-FILLER
- CLASSIFICATION : Famille I, classe 7c
- NATURE : Primaire phosphatant à deux composants, à base de résine butyral polyvinylique et de pigments anticorrosifs de haute performance.

UTILISATION

-WASH AVERO-FILLER est un primaire d'accrochage pour métaux légers à double rôle, d'une part une protection efficace contre la corrosion et d'autre part une adhérence parfaite sur tous métaux et alliages (acier galvanisé, acier, aluminium, zinc,...)

-WASH AVERO-FILLER peut être utilisé à l'extérieur qu'à l'intérieur sur des supports non ferreux décalaminés et dégraissés, alliages et tous subjectifs difficile à peindre.

-WASH AVERO-FILLER est livré en kit pré-dosés.

-PREPARATION DE SURFACE

*Acier : grattage, brossage ou décapage à l'abrasif au Sa 2.5 pour favoriser une certaine rugosité à la surface.

*Acier galvanisé et aluminium : ces surfaces doivent être propres et secs et surtout exempt de toute traces de graisses.

-APPLICATION

*Mélanger intimement les deux éléments pré-dosés et appliquer au pistolet pneumatique ou airless sans dilution (prêt à l'emploi).

- Brosse ou rouleau est non conseiller (pour éviter les coulures)

- Solvant de nettoyage : diluant Epoxy ou diluant cellulosique AVERO.

-WASH AVERO-FILLER peut être recouvert par lui-même comme couches précédentes

Couches suivantes : peut être recouvert par des primaires Epoxy tel que AVEROPOX CR PRIMER, AVEROPOX PHZ PRIMER ou par des finitions polyuréthanes (AVEROPUR), alkydes (PROLAC, VEROLAC), CAOUTCHOUC CHLORE(AVEROCLOR) et d'autres systèmes .

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- COULEUR : Verte
- ASPECT : Mat
- EXTRIAT SEC EN POIDS : 40±3%
- NOMBRE DE COMPOSANTS : 2
- RAPPORT DE MELANGE : Volume 50/50
- DE NSITE : 1.13±0.05%
- RENDEMENT THEORIQUE : 10à12m²/l pour 25µm
- SECHAGE A 25°C : HP :10 à 15mn
SEC : 15 à 30mn
RECOUVRABLE : 3heures
- POT LIFE DU MELANGE : limité 8 à 10 heures selon la température ambiante.

EMBALLAGE

Kit de 10 L

A : boîte de 5 l

B : bidon de 5 l

STOCKAGE

1 an, sous l'abri, et doit être hermétiquement fermé dans son emballage d'origine.

SECURITE ET HYGIENE

- Produit inflammable
- Travailler dans un endroit aéré
- En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau puis consulter un médecin
- La poussière et fumée engendrée par le ponçage et décapage de la peinture est dangereux pour la santé.
- L'élément B contenant de l'acide donc à porter des gants, lunettes et masque d'application.
- Ne pas jeter les résidus dans les égouts.
- Ne pas laisser au porté des enfants.