

WHITEX

PRESENTATION DU PRODUIT

- DESIGNATION : WHITEX
- CLASSIFICATION : Famille I, classe 1a.
- NATURE : Peinture murale à base d'émulsion styrène acrylique en dispersion aqueuse.

UTILISATION

WHITEX est une peinture à l'eau destiné pour l'intérieur, applicable sur tout supports préparés convenablement (ciment, béton, enduit...)

WHITEX ,peut être façonné à la brosse ou rouleau après dilution à l'eau de 5 à 10%.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- ASPECT : Mat
- TEINTE :Blanche
- DENSITE : 1.75±0.05
- EXTRAIT SEC EN POIDS: 70±2
- SECHAGE A 25°C :HP :20 minutes/SEC :2 heures/DUR :24heures
- RENDEMENT THEORIQUE: 3à4 heures.
- COMPATIBLE AVEC SUPER TEINTE AVERO POUR COLORATION

EMBALLAGE

SEAU PLASTIQUE :5 kg ;10 kg ,20 kg ;40 kg

STOCKAGE

1 an, sous l'abri, et doit être hermétiquement fermé dans son emballage d'origine.

SECURITE ET HYGIENE

Produit contenant des antibactériens et fongicides

- Travailler dans un endroit aéré.
- La poussière et/ou fumé engendrée par le ponçage et décapage de la peinture est dangereux pour la santé.
- Ne pas jeter les résidus dans les égouts.
- En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau puis consulter un médecin