

## DILUANT EPOXY AVERO

### DEFINITION

C'est un liquide volatil préparé à partir d'un mélange de solvants pour diluer la peinture époxy.

### UTILISATION

Le diluant Epoxy AVERO est utilisé pour la dilution de peinture époxy afin de faciliter l'application en la mettant à la viscosité d'emploi.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : Incolore et Transparent
- Densité du Mélange : 0,86 g/cm<sup>3</sup>

### PROPRIETES PARTICULIERES

- Améliore l'étalement des peintures à la surface.
- Améliore le séchage du film de peinture.
- Diminue la viscosité des peintures.
- Pouvoir dissolvant : Excellent
- Vitesse d'évaporation : Elevée (très volatils)
- Le taux de dilution du produit et de la nature du matériel d'application.

### CONDITIONNEMENT

Emballage

PLASTIQUE  
4,5 L

## DILUANT EPOXY AVERO

### STOCKAGE

6 mois, sous l'abri, et doit être hermétiquement fermé dans son emballage d'origine.

### SECURITE ET HYGIENE

- ❖ Produit inflammable
- ❖ Travailler dans un endroit aéré
- ❖ En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau puis consulter un médecin
- ❖ La poussière engendrée par le ponçage et décapage de la peinture est dangereux pour la santé.
- ❖ Ne pas jeter les résidus dans les égouts.
- ❖ Ne pas laisser à la portée des enfants