

DILUANT POLYURTHANE AVERO

DEFINITION

C'est un mélange de solvants aromatiques et cétones à évaporation très rapide pour la dilution des laques polyuréthanes.

UTILISATION

Le diluant polyuréthane Avero est utilisé pour fluidifier la peinture et diminuer la viscosité selon le mode d'application il est riche en solvants oxygénés de type cétone.

Le diluant polyuréthane Avero peut être utilisé pour le nettoyage du matériel après utilisation de la peinture polyuréthane.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : Incolore et Transparent
- Densité : 0,87 g/cm³

PROPRIETES PARTICULIERES

- Améliore l'étalement des peintures à la surface.
- Améliore le séchage du film de peinture.
- Diminue la viscosité des peintures.
- Pouvoir dissolvant : Excellent
- Vitesse d'évaporation : Elevée (très volatils)
- Le taux de dilution du produit et de la nature du matériel d'application.

CONDITIONNEMENT

Emballage

PLASTIQUE
4,5 L

DILUANT POLYURTHANE AVERO

STOCKAGE

6 mois, sous l'abri, et doit être hermétiquement fermé dans son emballage d'origine.

SECURITE ET HYGIENE

- ❖ Produit inflammable
- ❖ Travailler dans un endroit aéré
- ❖ En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau puis consulter un médecin
- ❖ La poussière engendrée par le ponçage et décapage de la peinture est dangereux pour la santé.
- ❖ Ne pas jeter les résidus dans les égouts.
- ❖ Ne pas laisser à la portée des enfants