

AVERO-CELL PRIMER

DEFINITION

C'est une peinture cellulosique primaire à base de nitrocellulose et de résine alkyde.

UTILISATION

AVERO-CELL PRIMER peut être appliqué sur :

- Bouteille de gaz
- Métaux
- Bois

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : Selon nuancier RAL ou autres.
- Aspect : Mat
- Densité : 1.5 ± 0.05
- Rendement Théorique : 350 à 450 g/m² selon l'état du support
- Diluant : de 15 à 30 % Diluant cellulosique AVERO

PROPRIETES PARTICULIERES

- Bonne couvrance
- Bonne résistance à la rouille et au choc.
- Stocker le produit au minimum 24h à 20°C avant l'appliquer.

PREPARATION DE SURFACE

Faire nettoyer le support puis vérifier l'état du support (pas d'existence de rouille)

COMPATIBILITE

Couche Précédente	Lui-même
Couche Suivante	NITROVERO

STOCKAGE

1 mois, sous l'abri, et doit être hermétiquement fermé dans son emballage d'origine.

SECURITE ET HYGIENE

- ❖ Travailler dans un endroit aéré
- ❖ En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau puis consulter un médecin
- ❖ Ne pas jeter les résidus dans les égouts.
- ❖ Ne pas laisser à la portée des enfants