

## ENDUIT AVERO BLEU

### DEFINITION

Enduit de finition en poudre

### UTILISATION

Enduit Avero Bleu est un enduit de finition en poudre de couleur extra blanc à base de charges minérales, de liants organiques et d'adjuvants.

Enduit à usage intérieur destiné pour lissage fin des murs et des plafonds autorisant une finition soignée.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : Extra Blanc
- Nombre de composants : 1
- Densité : 0,7 g/cm<sup>3</sup>
- Taux de gâchage : Entre 45 et 55 %
- Rendement Théorique : 220g/m<sup>2</sup>
- Dureté : Shore C (80 shore)
- Rendement Pratique : en fonction du support, de la nature des pièces à peindre, des conditions et du matériel d'application ainsi de la qualification du personnel.

### PREPARATION DE LA PATE

- Verser la poudre dans l'eau propre.
- Quantité d'eau : 1 litre pour 2 kg de poudre environ
- Laisser reposer 5 à 10 minutes
- Ajouter éventuellement 5% d'huile de lin pour améliorer la rhéologie de la pâte et les propriétés mécanique du produit fini

### CONDITIONNEMENT

Emballage

SAC CRAFT  
25 KG

### STOCKAGE

1 an, sous l'abri, et doit être hermétiquement fermé dans son emballage d'origine.

### SECURITE ET HYGIENE

- ❖ Travailler dans un endroit aéré
- ❖ En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau puis consulter un médecin
- ❖ Ne pas jeter les résidus dans les égouts. Ne pas laisser à la portée des enfant